



## UNIFIX WP-72

### Opis proizvoda

UNIFIX WP - 72 je disperzivni jednokomponentni lepak/premaz .

### Upotreba

Namenjen je za impregnaciju čeonih strana drveta sa ciljem sprečavanja pucanja drveta prilikom sušenja. Osnovna funkcija premaza, je da na premazanoj površini reguliše difuziju vlage iz drveta i time onemogućuje pojave pukotina istog u toku sušenja

### Karakteristike/Prednosti

UNIFIX WP - 72 je jednokomponentni disperzivni lepak/premaz na bazi polivinilacetatnog polimera. Nanošenjem na površinu čistog drveta stvara elastičan i polupropusan film, čija je funkcija da spreči ili umani pucanje drveta pri uslovima njegovog sušenja. Vrlo je otporan na štetne atmosferske uticaje sredine. Lako se nanosi, zadržava oblik i formu, a vreme sušenja je zavisno od debljine nanesenog sloja.

- Pogodan za sve vrste suvog drveta
- Fabrički pripremljen kao jednokomponentni, stoga odmah spreman za upotrebu
- Dostupan u više boja
- Ne sadrži rastvarače

### Tehnički podaci

Boja	bela
Pakovanje	PVC kanta 20 kg
Rok trajanja	min. 12 meseci od datuma proizvodnje
Specifična težina	1,40 g/ml
Radna temperatura	min. 10°C na podu
Vreme sušenja	20-30 minuta*

\*Pri 20 °C i normalnim uslovima za rad





**WELHEM**  
**B E O G R A D**

**UNIFIX WP-72**

## Uputstvo za rad

1. Pre upotrebe lepak/premaz držati na sobnoj temperaturi.
2. Ovaj lepak/premaz se nanosi na površinu drveta prskanjem, četkom ili valjkom
3. Nanositi na podlogu onoliko lepka/premaza u debljini .
4. Po potrebi može se razrediti sa vodom do 10 %.

## Potrošnja

U zavisnosti od vrste drveta, kao i stepena suvoće, potrošnja je cca 400 gr/m2.

## Važne napomene

Maksimalno vreme skladištenja je 6 meseci, u suvoj sredini, temperature od +5 do +30 °C. Neophodno je proizvod zaštititi od smrzavanja i sunčeve toplote.

Neiskorišćeni deo pažljivo zatvoriti i odložiti u dole navedenim uslovima.

## Zaštita pri radu i zaštita okoline

Koristiti uobičajena sredstva zaštite u skladu sa navodima u sigurnosnom listu.

## Važne napomene

Neiskorišćene ostatke proizvoda ne odlagati u kanalizaciju vodene tokove ili divlje otpade. Sačekati da ostaci očvrstnu i odložiti na propisani način koji je u skladu sa podacima iz Bezbedonosnog lista ovog proizvoda.

Ambalažu takođe odložiti u skladu sa zakonskim regulativama.